


PAVI-VIAL

 11 3233-6306

 @pavivial

 Info@pavi-vial.com.ar

FICHA TÉCNICA

ENDURECEDOR NO METÁLICO – ARENA DE CUARZO 8/20.

PRESENTACIÓN: Bolsa x 25 kg.

Natural. Compuesto en su totalidad por cuarzo de alta pureza. Posee una composición granulometría especialmente seleccionada. Este producto otorga elevada resistencia superficial y terminación en pisos de hormigón.

CARACTERÍSTICAS:

- Se obtienen pisos con alta resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Evita los desprendimientos superficiales que promueven polución.
- Logra superficies menos absorbentes. Pisos fáciles de limpiar.

Para obtener pisos de alta resistencia a la abrasión, dureza superficial tanto en interiores como exteriores.

En pisos de fábricas, talleres industriales, depósitos logísticos, estaciones de servicio, playas de estacionamiento e industria en general.

APLICACIÓN:

La aplicación es por espolvoreo de una mezcla 1:1 de Cuarzo con cemento sobre el hormigón fresco nivelado.

La terminación del producto puede ser tanto a la esponja como rodillado, alisado o llaneado manual o mecánico.

CONSUMO:

- Endurecedor no metálico 1,5 Kg. - Cemento 1,5 Kg x m²

OBSERVACIONES:

La información proporcionada en esta ficha técnica se ofrece con fines orientativos, basada en nuestros estudios, experiencias y prácticas en obras, sin que esto implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada situación, es crucial considerar las condiciones específicas para asegurar el completo éxito en la aplicación de los productos recomendados.